Gruppo di mungitura ADF

le gruppo di mungitura ADF è un'unità specializzata composta da:

- 4 x guaine
- 4 x iniettori
- 4 x portaguaine gialli
- 4 x pesi per portaguaine
- 1 x collettore in acciaio
- 1 x coppetta sintetica con gomma anti-urto
- 1 x distributore per i prodotti
- 1 x distributore di pulsazione
- 1 x bullone per gruppo e dado di bloccaggio
- 4 x tubi di pulsazione
- 4 x tubi per disinfezione/risciacquo
- 1 x gancio ACR (Rimozione Automatica del Gruppo)

Informazioni Generali

- Un gruppo viene installato nella sala di mungitura in ogni punto di mungitura.
- Requisiti di alimentazione – N/A.

Dettagli del Prodotto

Dimensioni e Peso

- Altezza totale del gruppo: 385 mm.
- Diametro del portaguaina: 57 mm.
- Lunghezza del portaguaina senza guaina: 146 mm.
- Lunghezza del portaguaina con guaina: 165 mm
  (Nota: può variare a seconda della guaina utilizzata)
- Peso: 1,7 - 2,5 kg.

Materiali

- Portaguaina gialli: prodotti con un materiale composito rinforzato e leggero che li rende incredibilmente resistenti.
- Pesi per portaguaina: acciaio inossidabile o materiale composito leggero.
- Guaine: gomma di alta qualità

Centralina di controllo ADF Essential

La Centralina di controllo ADF Essential fornisce alimentazione a tutti i componenti ADF Essential: le schede di controllo delle poste di mungitura, il gruppo pompe e la pulsantiera.

Dettagli del Prodotto

W 250mm
H 175mm
D 150mm

Involucro in plastica impermeabile

Peso approssimativo: 2 kg

Informazioni Generali

- In genere montata sulla struttura della sala di mungitura, ma può essere posizionata altrove se necessario
- Requisiti di alimentazione: è richiesta un'alimentazione monofase 100-240 V CA.
- Fornita completa di staffe.

W | www.adfmilking.com/it E | info.it@adfmilking.com T | +44 (0)1243 814030

Gruppo Pompe ADF Essential

Il Gruppo Pompe ADF Essential fornisce aria compressa, acqua e disinfettante per capezzoli al sistema ADF all'interno della sala di mungitura.

Questa unità, contiene sia le pompe per l'acqua e il disinfettante, sia i regolatori di pressione. Un LED sul coperchio esterno fornisce la conferma visiva che il sistema funziona correttamente.

Dettagli del Prodotto

W 650mm
H 500mm
D 230mm

Materiale esterno realizzato in plastica ABS

Informazioni Generali

- In genere montato su una parete nella sala macchine
- Qualsiasi posizione entro 50 metri dalla sala di mungitura con un buon accesso per il caricamento dei prodotti chimici
- Requisiti di alimentazione: alimentato dalla centralina di controllo ADF Essential
- Fornito completo di staffe

W | www.adfmilking.com/it E | info.it@adfmilking.com T | +44 (0)1243 814030

Centralina di posta ADF Essential

La centralina di posta ADF Essential è l'unità montata a parete o sulla struttura della sala di mungitura, posizionata in ogni posta di mungitura. La sua funzione principale è interpretare il segnale di avvio dal misuratore del latte (segnale di tensione o di contatto) e attivare il ciclo completo di disinfezione e risciacquo automatici ADF.

Queste unità sono fornite pre-assemblate e includono un blocco valvole e elettrovalvole per un controllo preciso di aria, acqua e disinfettante. Devono essere montate verticalmente con una lunghezza massima del tubo gemellare di 11 m per garantire le prestazioni ottimali del sistema.

Dettagli del Prodotto

W 75mm
H 125mm
D 75mm

Involucro in plastica impermeabile (classificato IP 67)

Realizzato in plastica policarbonato

Informazioni Generali

- Una centralina montata in ogni punto di mungitura
- Requisiti di alimentazione: Alimentata dalla centralina di controllo Essential
- Fornite complete di staffa

W | www.adfmilking.com/it E | info.it@adfmilking.com T | +44 (0)1243 814030

Pulsantiera ADF Essential

La pulsantiera ADF Essential funge da interfaccia utente per l'intero Sistema ADF, consentendo all'operatore di attivare il Sistema ADF all'inizio della mungitura.

Premendo il pulsante verde si avvia la "modalità mungitura" (indicata dalla luce verde continua); premendolo nuovamente, il Sistema ADF si spegne per effettuare il lavaggio della sala di mungitura.

Questo pannello di controllo semplificato include una spia gialla di manutenzione che lampeggia per indicare quando le guaine devono essere sostituite. Il pulsante giallo viene utilizzato per resettare manualmente gli indicatori del livello di servizio delle guaine.

Dettagli del Prodotto

W 80mm
H 120mm
D 70mm

Involucro in plastica impermeabile

Informazioni Generali

- Solitamente montato ad altezza occhi in sala di mungitura, a portata di mano dell'operatore
- Alimentazione: alimentato dalla centralina di comando ADF essential
- Fornito complete di staffa